



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Slagvastheid:	IK02
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	II
Met lichtbron:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	112 ~ 123 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	30 ~ 30 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Max. systeemvermogen:	30 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	145 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4350 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.93
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	35 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	595 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	600 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	600 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	35 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Niet dimbaar:	Ja	Verblindingsbegrenzing (UGR):	16
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Lichtsterkte:	0 cd
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee

Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	54000 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	100000 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.9 kg
Breedte	63 cm
Hoogte	8 cm
Lengte	63 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

