

Alp Easy BATTEN 600mm 11-20W CCT switch 140lm/w



Alp led montage balk voor toepassing binnen 600mm, Standaard met montage beugel en meerdere montage mogelijkheden, instelbare lichtkleur 3000,4000 en 5000k en instelbaar vermogen 11-14-17 en 20W kortom een armatuur wat overal binnen is toe te passen.

Artikelcode: 3011700011

Laatst gewijzigd: 26-07-2022


Merk: ALP

Type: Montage balk

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Geen	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Kleur behuizing:	Wit	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Spanningstype:	AC	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	75 ~ 115 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaatuur:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met schakelaar:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	11 ~ 20 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	20 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2600 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5000 K
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Vermogensfactor:	95
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	56 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	68 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lengte:	600 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar met push-button:	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.5 kg
Breedte	6.5 cm
Hoogte	7.5 cm
Lengte	63.5 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Pagina 3/4

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands