

ALP EASY FOCUS RAIL LINE 30W 840 93D, WHITE



Alp easy focus lijn armatuur voor 3 fase lichtrail met een lengte van 1200MM, uitstraling van 93°, 30W, 3000 Lumen, 4000K, met wit aluminium behuizing en milky cover. Speciaal voor winkels!

Artikelcode: 70330410111

Laatst gewijzigd: 13-03-2023

Merk: ALP

Type: retail verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Wandmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamphouder:	Geen	Slagvastheid:	IK02
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Kleur behuizing:	Wit	Geschikt voor lampvermogen:	30 ~ 30 W
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Max. systeemvermogen:	30 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Spanningstype:	AC	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleurweergave-index:	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtstroom:	3000 ~ 3000 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3000 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	31 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	48 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	1200 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.5 kg
Breedte	40 cm
Hoogte	58 cm
Lengte	70 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

