

ALP EASY FIT LAMP MODULE 140W 840 90D DALI EM



Alp LED lampmodule voor nieuwe lijnverlichting 90 graden 4000K instelbaar maximaal 140 Watt afmeting 1BU 2018 mm Dali dimbaar en interne noodunit

Artikelcode: 36314491111

Laatst gewijzigd: 29-12-2022

Merk: ALP

Type: bandraaster armatuur

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit, Basisunit voor lichtlijnsysteem, Electriche unit voor lichtlijnsysteem, Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2
Met lichtbron:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Kleur behuizing:	Wit	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Spanningstype:	AC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Beschermingsklasse:	I
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 140 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	140 W
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	21000 lm
Dimbaar DSI:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Lengte:	2018 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Niet dimbaar:	Nee	Aantal polen:	6
Lichtverdeler:	Focuslens	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Reflector:	Geen	Aansluitwijze:	Overig
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	51000 h
Lichtuitrede:	Direct	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	50000 h
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.6 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	6 cm
Lengte	202 cm
Verpakkingscode	CT
<small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	
Verpakkingsvorm	Karton

Alp green solutions bv
Administration
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands



Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

