

## ALP easy Bay UFO led high-bay 200W 830 120D



De ALP Easy High Bay is een hanglamp. Stofdicht en hufferproof, meestal toegepast tijdens renovaties om de bestaande klokarmaturen te vervangen.

Artikelcode: 6012030511

Laatst gewijzigd: 15-08-2022

Merk: ALP

Type: High bay

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur, Industrie-armatuur, Pendelarmatuur, Plafondarmatuur



## Specificaties

|                                                   |                             |                                                                                |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Montagewijze:                                     | Pendel                      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):  | 95 %          |
| Lamptype:                                         | LED niet uitwisselbaar      | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 70 %          |
| Met lichtbron:                                    | Ja                          | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):       | 0 %           |
| Geschikt voor aantal lampen:                      | 1                           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %           |
| Geschikt voor nevenlamp:                          | Nee                         | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:                                             | 60000 h       |
| Lamphouder:                                       | Geen                        | Beschermingsgraad (IP):                                                        | IP65          |
| Materiaal behuizing:                              | Aluminium                   | Beschermingsgraad (NEMA):                                                      | 1             |
| Kleur behuizing:                                  | Zwart                       | Slagvastheid:                                                                  | IK08          |
| Spanningstype:                                    | AC                          | Balvaste uitvoering:                                                           | Nee           |
| Nom. spanning:                                    | 100 ~ 277 V                 | Beschermingsklasse:                                                            | I             |
| Nom. stroom:                                      | 722 ~ 2000 mA               | Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":           | Nee           |
| Led nom. stroom bij constante stroom:             | 2100 ~ 2100 mA              | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                                | -40 ~ 50 °C   |
| Voorschakelapparaat:                              | LED regeling stroomgestuurd | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                            | Nee           |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:              | Ja                          | Geschikt voor noodverlichting:                                                 | Nee           |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                   | Ja                          | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:                                         | 650 °C - 30 s |
| Dimbaar 0-10 V:                                   | Nee                         | Geschikt voor lampvermogen:                                                    | 200 ~ 200 W   |
| Dimbaar 1-10 V:                                   | Nee                         | Max. systeemvermogen:                                                          | 200 W         |
| Dimbaar DALI:                                     | Nee                         | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 28000 lm      |
| Dimbaar DMX:                                      | Nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur:                                               | 140 lm/W      |
| Dimbaar DSI:                                      | Nee                         | Lichtkleur:                                                                    | Wit           |
| Dimbaar faseafsnijding:                           | Nee                         | Kleurtemperatuur:                                                              | 2800 ~ 3200 K |
| Dimbaar faseaansnijding:                          | Nee                         | Kleurweergave-index:                                                           | 80-89         |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):         | Nee                         | Totale harmonische vervorming (THD):                                           | 8             |
| Dimbaar GPRS:                                     | Nee                         | Vermogensfactor:                                                               | 0.95          |
| Dimbaar LineSwitch:                               | Nee                         | Constante lichtstroom regeling:                                                | Nee           |
| Dimming fabrikantspecifiek:                       | Nee                         | Kleurtemperatuur regelbaar:                                                    | Nee           |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:                    | Nee                         | Stralingshoek regelbaar:                                                       | Nee           |
| Dimming programmeerbaar:                          | Nee                         | Lichtstroom regelbaar:                                                         | Nee           |
| Dimbaar RF:                                       | Nee                         | Breedte:                                                                       | 0 mm          |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                      | Nee                         | Hoogte/diepte:                                                                 | 185 mm        |
| Dimbaar Touch and Dim:                            | Nee                         | Lengte:                                                                        | 0 mm          |
| Dimbaar Zigbee:                                   | Nee                         | Buitendiameter:                                                                | 400 mm        |
| Dimbaar met push-button:                          | Nee                         | Inbouwbreedte:                                                                 | 0 mm          |
| Niet dimbaar:                                     | Nee                         | Inbouwhoogte/diepte:                                                           | 0 mm          |
| Lichtverdeler:                                    | Focuslens                   | Inbouwlengte:                                                                  | 0 mm          |
| Lichtverdeling:                                   | Symmetrisch                 | Inbouwdiameter:                                                                | 0 mm          |
| Reflector:                                        | Geen                        | Soort bedrading:                                                               | Eindig        |
| Reflectormateriaal:                               | Zonder reflector            | Aantal polen:                                                                  | 3             |
| Stralingshoek:                                    | Extreem breedstralend >80°  | Geleiderdoorsnede:                                                             | 1.5 mm²       |
| Kleur consistentie (McAdam ellips):               | SDCM3                       | Aansluitwijze:                                                                 | Overig        |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED)            | Met beschermhoes:                                                              | Nee           |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                | 60000 h                     |                                                                                |               |

## Verpakkingsinformatie

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Leursebaan 266  
 4814RE Breda  
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Leursebaan 266  
 4814RE Breda  
 The Netherlands

---

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht                                                           | 6.1 kg                          |
| Breedte                                                           | 440 mm                          |
| Hoogte                                                            | 200 mm                          |
| Lengte                                                            | 440 mm                          |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT                              |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton                          |
|                                                                   | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code                                                          | 9405409000                      |

---

