

Alp easy Bay UFO led high bay 200W 860 90D



De ALP Easy High Bay is een hanglamp. Stofdicht en hutterproof, meestal toegepast tijdens renovaties om de bestaande klokarmaturen te vervangen.

Artikelcode: 6012060111

Laatst gewijzigd: 23-05-2022

Merk: ALP

Type: Retroline

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur, Industrie-armatuur, Pendelarmatuur, Plafondarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Pendel	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	95 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	60000 h
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Kleur behuizing:	Zwart	Slagvastheid:	IK08
Spanningstype:	AC	Balvaste uitvoering:	Nee
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Beschermingsklasse:	I
Nom. stroom:	722 ~ 2000 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	2100 ~ 2100 mA	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 50 °C
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	200 ~ 200 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	200 W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	28000 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurtemperatuur:	5800 ~ 6200 K
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	8
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	185 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Buitendiameter:	400 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Niet dimbaar:	Ja	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Lichtverdeler:	Focuslens	Inbouwlengte:	0 mm
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Inbouwdiameter:	0 mm
Reflector:	Geen	Soort bedrading:	Eindig
Reflectormateriaal:	Zonder reflector	Aantal polen:	3
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Aansluitwijze:	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h		

Verpakkingsinformatie

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70 pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

Gewicht	6.1 kg
Breedte	440 mm
Hoogte	200 mm
Lengte	440 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands