

## Alp easy bay, 200Watt UGR19-80GR-5000K-EM



---

### Alp easy bay, 200Watt UGR19-80GR-5000K-EM

---

Artikelcode: 60220513311

Laatst gewijzigd: 30-05-2022

Merk: ALP

Type: Retroline

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur,  
Industrie-armatuur, Pendelarmatuur,  
Plafondarmatuur

---



## Specificaties

Montagewijze:	Overig	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleur behuizing:	Grijs	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	50000 h
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. stroom:	722 ~ 2000 mA	Slagvastheid:	IK10
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Balvaste uitvoering:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Beschermingsklasse:	I
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 50 °C
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	200 ~ 200 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	200 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	26000 lm
Dimbaar faseaafsijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	130 lm/W
Dimbaar faseaansijding:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.98
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	362 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Hoogte/diepte:	120 mm
Dimbaar RF:	Nee	Lengte:	487 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Niet dimbaar:	Ja	Inbouwdiameter:	0 mm
Lichtverdeler:	Focuslens	Soort bedrading:	Eindig
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Aantal polen:	4
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Aansluitwijze:	Steekklem
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht 9.5 kg

Breedte 43.5 cm

Hoogte 18.5 cm

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Jellinghausstraat 3-C  
 5048 AZ Tilburg  
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
 Pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Jellinghausstraat 3-B  
 5048AZ Tilburg  
 The Netherlands

Lengte 56.5 cm

---

Verpakkingscode CT  
(volgens EANCOM codelijst 7065)

---

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

---

CBS-code 9405409000

---



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands