

## ALP EASY STREETLIGHT 90W 4000K 140LM/W STANDARD



Alp Easy Streetlight voorzien van 7-pole Nema waarop diverse uitbreidingsmogelijkheden kunnen worden toegepast. De standaard versie is gewoon aan/uit via de voeding.

Artikelcode: 5119045211

Laatst gewijzigd: 06-03-2023

Merk: ALP

Type: Straatverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000062 - Straat- en pleinverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Kofferarmatuur, Lichtmastarmatuur, Mastarmatuur, Opschuifarmatuur, Opzetarmatuur, Paalopschuifarmatuur



## Specificaties

Montagewijze:	Opschuif	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Lamphouder:	Geen	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	58000 h
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Kleur behuizing:	Antraciet	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Instelbare optiek:	Nee
Spanningstype:	AC	Geschikt voor topmaat:	60 – 60 mm
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Slagvastheid:	IK08
Nom. stroom:	920 ~ 920 mA	Beschermingsklasse:	I
Led nom. stroom bij constante stroom:	325 ~ 900 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 50 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Afstandsbediening:	Geen
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met radiosturing:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met programmagestuurde lichtregeling:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Met aansluitkabel:	Ja
Dimbaar DMX:	Nee	Kabellengte:	0.3 m
Dimbaar DSI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	90 – 90 W
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Max. systeemvermogen:	90 W
Dimbaar GPRS:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12600 lm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 – 4200 K
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimming programmeerbaar:	Nee	Breedte:	300 mm
Dimbaar RF:	Nee	Hoogte/diepte:	149 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lengte:	767 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Niet dimbaar:	Ja	Geleiderdoorsnede:	1 mm <sup>2</sup>
Lichtverdeler:	Focuslens	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Overig
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht 16.8 kg

**Alp green solutions bv**  
**Administratie**  
 Leursebaan 266  
 4814RE Breda  
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Leursebaan 266  
 4814RE Breda  
 The Netherlands

Breedte	42 cm
Hoogte	30 cm
Lengte	79 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

