

ALP LED WALL LIGHT 70W ASYMMETRICAL IK8 4000K



ALP LED Wall Light voor aanlichten van gevels en rondom bestrating. 70 Watt, 125lm/w IP66 bestendig IK8 slagvast, asymmetrisch R08401, 4000k.

Artikelcode: 4207040811

Laatst gewijzigd: 06-03-2023

Merk: ALP

Type: Floodlight

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Geschikt voor aantal lampen:	1	Slagvastheid:	IK08
Lamphouder:	Overig	Beschermingsklasse:	I
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 45 °C
Kleur behuizing:	Zwart	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	100 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	290 ~ 700 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	70 ~ 70 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Max. systeemvermogen:	70 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	125 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	8750 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	282 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	125 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	205 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Schroefklem
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Niet dimbaar:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lichtverdeler:	Focuslens	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lichtverdeling:	Asymmetrisch	Stralingshoek regelbaar:	Nee

Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Bediening via Bluetooth:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	72000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	72000 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3 kg
Breedte	15.5 cm
Hoogte	23.5 cm
Lengte	33 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000



Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 4/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COG/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands