

ALP EASY BAY UFO LED HIGH BAY 100W 850 120°



De ALP Easy High Bay is een hanglamp. Stofdicht en hufterproof, meestal toegepast tijdens renovaties om de bestaande klokarmaturen te vervangen.

Artikelcode: 6011050511

Laatst gewijzigd: 06-03-2023

Merk: ALP

Type: High bay

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur,
Industrie-armatuur, Pendelarmatuur,
Plafondarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Pendel	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	95 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	60000 h
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Kleur behuizing:	Zwart	Slagvastheid:	IK08
Spanningstype:	AC	Balvaste uitvoering:	Nee
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Beschermingsklasse:	I
Nom. stroom:	360 ~ 1000 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	100 ~ 100 mA	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 50 °C
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	100 ~ 100 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	100 W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	14000 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	8
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	165 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Buitendiameter:	280 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Niet dimbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Lichtverdeler:	Focuslens	Inbouwlengte:	0 mm
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Inbouwdiameter:	0 mm
Reflector:	Geen	Soort bedrading:	Eindig
Reflectormateriaal:	Zonder reflector	Aantal polen:	3
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Aansluitwijze:	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h		

Verpakkingsinformatie

Alp green solutions bv
Administration
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Gewicht	5.2 kg
Breedte	310 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	310 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

