

## Alp easy focus, rail spot 30W-930-15-60gr-wit



Alp easy focus, rail spot voor 3 fasen lichtrail. 100 x 173 mm instelbare beam van 15 tot 60 graden. COB 30 Watt CCT 930- 1000 tot 3000 lumen. Kleur wit

Artikelcode: 70130310011

Laatst gewijzigd: 23-05-2022

Merk: ALP

Type: Retroline

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



## Specificaties

|                                              |                             |                                                                                |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage:                 | Nee                         | Lichtverdeling:                                                                | Symmetrisch           |
| Geschikt voor inbouwmontage:                 | Nee                         | Stralingshoek:                                                                 | Mediumstralend 21-40° |
| Wandmontage:                                 | Nee                         | Lichtuitrede:                                                                  | Direct                |
| Geschikt voor pendelophanging:               | Nee                         | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                              | A++, A+, A (LED)      |
| Geschikt voor plafondmontage:                | Nee                         | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                             | 0 h                   |
| Geschikt voor truss montage:                 | Nee                         | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:                                             | 0 h                   |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:        | Nee                         | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):  | 0 %                   |
| Geschikt voor stroomrailmontage:             | Ja                          | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):  | 0 %                   |
| Geschikt voor klemmontage:                   | Nee                         | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                   |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:    | Nee                         | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):       | 0 %                   |
| Verstelbaarheid:                             | Draaibaar en zwenkbaar      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):       | 0 %                   |
| Met bewegingssensor:                         | Nee                         | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %                   |
| Met lichtsensor:                             | Nee                         | Constance lichtstroom regeling:                                                | Nee                   |
| Lamptype:                                    | LED niet uitwisselbaar      | Beschermingsgraad (IP):                                                        | IP20                  |
| Met lichtbron:                               | Ja                          | Beschermingsgraad (NEMA):                                                      | 1                     |
| Geschikt voor aantal lampen:                 | 1                           | Slagvastheid:                                                                  | IK02                  |
| Materiaal behuizing:                         | Aluminium                   | Beschermingsklasse:                                                            | I                     |
| Oppervlaktebescherming:                      | Poedercoating               | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                                | -20 ~ 45 °C           |
| Kleur behuizing:                             | Wit                         | Geschikt voor lampvermogen:                                                    | 30 ~ 30 W             |
| Materiaal afdekking:                         | Glas transparant            | Max. systeemvermogen:                                                          | 30 W                  |
| Oppervlak geborsteld:                        | Nee                         | Lichtkleur:                                                                    | Wit                   |
| Spanningstype:                               | AC                          | Kleurtemperatuur:                                                              | 2800 ~ 3200 K         |
| Nom. spanning:                               | 200 ~ 240 V                 | Kleurweergave-index:                                                           | 90-100                |
| Led nom. stroom bij constante stroom:        | 125 ~ 150 mA                | Lichtstroom:                                                                   | 1000 ~ 3000 lm        |
| Voorschakelapparaat:                         | LED regeling stroomgestuurd | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 3000 lm               |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:              | Ja                          | Lichtsterkte:                                                                  | 0 cd                  |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:         | Nee                         | Vermogensfactor:                                                               | 0.95                  |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat: | Nee                         | Breedte:                                                                       | 0 mm                  |
| Dimbaar 0-10 V:                              | Nee                         | Hoogte/diepte:                                                                 | 0 mm                  |
| Dimbaar 1-10 V:                              | Nee                         | Lengte:                                                                        | 173 mm                |
| Dimbaar Dali-2:                              | Nee                         | Buitendiameter:                                                                | 100 mm                |
| Dimbaar DALI:                                | Nee                         | Inbouwbreedte:                                                                 | 0 mm                  |
| Dimbaar DMX:                                 | Nee                         | Inbouwhoogte/diepte:                                                           | 0 mm                  |
| Dimbaar DSI:                                 | Nee                         | Inbouwlengte:                                                                  | 0 mm                  |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):    | Nee                         | Inbouwdiameter:                                                                | 0 ~ 0 mm              |
| Dimbaar GPRS:                                | Nee                         | Soort bedrading:                                                               | Eindig                |
| Dimbaar LineSwitch:                          | Nee                         | Aantal polen:                                                                  | 3                     |
| Dimming fabrikantspecifiek:                  | Nee                         | Geleiderdoorsnede:                                                             | 1 mm²                 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:               | Nee                         | Aansluitbare geleiderdoorsnede:                                                | 0 ~ 0 mm²             |
| Dimbaar faseafsnijding:                      | Nee                         | Aansluitwijze:                                                                 | Overig                |
| Dimbaar faseaansnijding:                     | Nee                         | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":            | Nee                   |
| Dimming programmeerbaar:                     | Nee                         | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                            | Nee                   |
| Dimbaar RF:                                  | Nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur:                                               | 100 lm/W              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                 | Nee                         | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:                        | Nee                   |

|                          |           |                                                              |     |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|
| Dimbaar Touch and Dim:   | Nee       | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: | Nee |
| Dimbaar Zigbee:          | Nee       | Met IFTTT ondersteuning:                                     | Nee |
| Dimbaar met push-button: | Nee       | Compatible met Apple HomeKit:                                | Nee |
| Niet dimbaar:            | Ja        | Compatible met Google Assistant:                             | Nee |
| Reflector:               | Hoogglans | Compatible met Amazon Alexa:                                 | Nee |
| Lichtverdeler:           | Focuslens |                                                              |     |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht                                                           | 1.25 kg                         |
| Breedte                                                           | 11 cm                           |
| Hoogte                                                            | 14.5 cm                         |
| Lengte                                                            | 14 cm                           |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT                              |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton                          |
|                                                                   | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code                                                          | 9405409000                      |



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Pagina 4/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COCK/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands