

Alp Easy BATTEN 1500mm DALI 27-50W CCT switch 140lm/w



Alp led montage balk voor toepassing binnen 1500mm, Standaard met montage beugel en meerdere montage mogelijkheden, instelbare lichtkleur 3000,4000 en 5000k en Dali dimbaar kortom een armatuur wat overal binnen is toe te passen.

Artikelcode: 3014202911

Laatst gewijzigd: 15-03-2022

Merk: ALP

Type: Montage balk

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Materiaal:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Kleur behuizing:	Wit	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Led nom. stroom bij constante stroom:	180 ~ 280 mA	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Met schakelaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	27 ~ 50 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	50 W
Dimbaar DALI:	Ja	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	7000 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	95
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	56 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	68 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lengte:	1450 mm
Dimbaar RF:	Nee	Diameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Niet dimbaar:	Nee	Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3.5 kg
Breedte	6.5 cm
Hoogte	7.5 cm
Lengte	147.5 cm
Verpakkingscode	CT

(volgens EANCOM codelijst 7065)

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70 pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands



Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands