


Alp easy floodlight, 100W, IP65, 850, 150lm/w



Artikelcode:	4121005011
Laatst gewijzigd:	30-09-2021
Merk:	ALP
Type:	Floodlight
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Wandmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK08
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 ~ 40 °C
Kleur behuizing:	Zwart	Geschikt voor lampvermogen:	100 ~ 100 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Max. systeemvermogen:	100 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Spanningstype:	AC	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Kleurweergave-index:	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtstroom:	15000 ~ 15000 lm
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	15000 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	295 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	60 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	402 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	1.5 ~ 2.5 mm²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar Zigbee:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdelers:	Reflector	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	5 kg
Breedte	36.1 cm
Hoogte	13 cm
Lengte	40 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

