



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Leursebaan 266  
4814RE Breda  
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 1/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Leursebaan 266  
4814RE Breda  
The Netherlands

## Specificaties

|   |                             |   |                                  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Geschikt voor wandmontage:                              | Nee                         | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 90 %                             |
| Geschikt voor pendelophanging:                          | Ja                          | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 85 %                             |
| Geschikt voor plafondmontage:                           | Ja                          | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 80 %                             |
| Geschikt voor inbouwmontage:                            | Ja                          | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 5 %                              |
| Geschikt voor opbouwmontage:                            | Ja                          | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 10 %                             |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                    | Nee                         | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 50 %                             |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1: | Ja                          | Beschermingsgraad (IP):   | IP20                             |
| Lamptype:   | LED niet uitwisselbaar      | Beschermingsgraad (NEMA):   | Overig                           |
| Met lichtbron:  | Ja                          | Slagvastheid:   | IK04                             |
| Lamphouder:   | Overig                      | Beschermingsklasse:   | II                               |
| Materiaal behuizing:                                    | Aluminium                   | Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":           | Nee                              |
| Oppervlaktebescherming behuizing:                       | Poedercoating               | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                               | -25 ~ 40 °C                      |
| Kleur behuizing:  | Wit                         | Geschikt voor noodverlichting:  | Ja                               |
| Materiaal afdekking:                                    | Kunststof opaal             | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:   | Nee                              |
| Rasteruitvoering:                                       | Geen                        | Met bewegingssensor:  | Nee                              |
| Spanningstype:  | AC                          | Met lichtsensor:  | Nee                              |
| Nom. spanning:  | 220 ~ 240 V                 | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:                  | Nee                              |
| Nom. stroom:  | 190 ~ 190 mA                | Met luchtsleuven:   | Nee                              |
| Voorschakelapparaat:                                    | LED regeling stroomgestuurd | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:  | 650 °C - 30 s                    |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                         | Ja                          | Geschikt voor lampvermogen:   | 36 ~ 36 W                        |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:                    | Nee                         | Max. systeemvermogen:   | 37.8 W                           |
| Dimbaar 0-10 V:   | Nee                         | Specifieke lichtstroom armatuur:  | 120 lm/W                         |
| Dimbaar 1-10 V:   | Nee                         | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                 | 4320 lm                          |
| Dimbaar Dali-2:   | Nee                         | Lichtkleur:   | Wit                              |
| Dimbaar DALI:   | Nee                         | Kleurtemperatuur:   | 2800 ~ 3200 K                    |
| Dimbaar DMX:  | Nee                         | Kleurweergave-index:  | 80-89                            |
| Dimbaar DSI:  | Nee                         | Vermogensfactor:  | 0.9                              |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):               | Nee                         | Constante lichtstroom regeling:   | Nee                              |
| Dimbaar GPRS:   | Nee                         | Breedte:  | 295 mm                           |
| Dimbaar LineSwitch:                                     | Nee                         | Hoogte/diepte:  | 10 mm                            |
| Dimming fabrikantspecifiek:                             | Nee                         | Lengte:   | 1195 mm                          |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:                          | Nee                         | Buitendiameter:   | 0 mm                             |
| Dimbaar faseafsnijding:                                 | Nee                         | Inbouw lengte:  | 1195 mm                          |
| Dimbaar faseaansnijding:                                | Nee                         | Inbouw breedte:   | 295 mm                           |
| Dimming programmeerbaar:                                | Nee                         | Inbouwhoogte/diepte:  | 10 mm                            |
| Dimbaar RF:   | Nee                         | Inbouwdiameter:   | 0 mm                             |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                            | Nee                         | Soort bedrading:  | Geschikt voor doorgangsbedrading |
| Dimbaar Touch and Dim:                                  | Nee                         | Aantal polen:   | 4                                |
| Dimbaar Zigbee:   | Nee                         | Geleiderdoorsnede:  | 0.75 mm <sup>2</sup>             |
| Dimbaar met push-button:                                | Nee                         | Aansluitwijze:  | Stekker                          |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:            | Nee                         | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                                  | RG0                              |
| Niet dimbaar:   | Ja                          | Lichtsterkte:   | 1600 cd                          |
| Lichtverdeler:  | Diffuserlens/optiek/paneel  | Kleurtemperatuur regelbaar:   | Nee                              |
| Lichtverdeling:   | Symmetrisch                 | Lichtstroom regelbaar:  | Nee                              |

|   |                            |                                  |     |
|---|----------------------------|----------------------------------|-----|
| Stralingshoek:                                    | Extreem breedstralend >80° | Stralingshoek regelbaar:         | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips):               | SDCM3                      | Bediening via Bluetooth:         | Nee |
| Lichtuitrede:                                     | Direct                     | Compatible met Apple HomeKit:    | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | Overig                     | Compatible met Google Assistant: | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                | 80000 h                    | Compatible met Amazon Alexa:     | Nee |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:                | 50000 h                    | Met IFTTT ondersteuning:         | Nee |
| Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:                | 3000 h                     |                                  |     |

## Verpakkingsinformatie

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Gewicht   | 1.5 kg                          |
| Breedte   | 122 cm                          |
| Hoogte  | 5 cm                            |
| Lengte  | 32 cm                           |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT                              |
| Verpakkingsvorm   | Karton                          |
|   | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code  | 9405409000                      |

