

ALP tri-proof 1200mm IP65-38-50W-140lmw-850



Alp tri-proof armatuur 1200mm, waterbestendig tot IP65 en impacht bestendig IK10. Veelzijdig armatuur met 3-polige doorvoerbekabeling levert 7000 lumen, CCT 5000k, met een lichthoek van 130 graden. Het met dipswitch instelbaar vermogen -38-42-46-50W- zorgt dat dit armatuur altijd maatwerk kan bieden.

Artikelcode: 2215051011

Laatst gewijzigd: 16-05-2022

Merk: ALP

Type: tri-proof

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	51000 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamphouder:	Overig	Slagvastheid:	IK10
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	I
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 ~ 50 °C
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Spanningstype:	AC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	210 ~ 227 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	38 ~ 50 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	50 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	7000 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	95
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	75 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	75 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	1200 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Niet dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel	Verblindingsbegrenzing (UGR):	22
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtsterkte:	0 cd

Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Bediening via Bluetooth:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie Efficiëntie Index (EEI):	100000	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3 kg
Breedte	9 cm
Hoogte	10 cm
Lengte	130 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

