

## ALP tri-proof IP65-40-60W-140lm/w-840-EM



Alp tri-proof armatuur 1500mm, waterbestendig tot IP65 en impacht bestendig IK10. Veelzijdig armatuur met 3-polige doorvoerbekabeling levert 8400 lumen, CCT 4000k, met een lichthoek van 130 graden. Het met dipswitch instelbaar vermogen -40-50-55-60W- zorgt dat dit armatuur altijd maatwerk kan bieden. Met ingebouwde noodverlichting

Artikelcode: 2216441011

Laatst gewijzigd: 16-05-2022

Merk: ALP

Type: tri-proof

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



## Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Materiaal behuizing:	Aluminium	Slagvastheid:	IK10
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Beschermingsklasse:	I
Kleur behuizing:	Wit	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 50 °C
Rasteruitvoering:	Mat	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Spanningstype:	AC	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Ja
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	350 ~ 350 mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Met luchtsleuven:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	40 ~ 60 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	8400 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	84 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Ja	Hoogte/diepte:	64 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	1500 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm <sup>2</sup>
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Niet dimbaar:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	15
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Verblindingsbegrenzing (UGR):	20
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtsterkte:	0 cd
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Bediening via Bluetooth:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2	Compatible met Apple HomeKit:	Nee

Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	4.25 kg
Breedte	9 cm
Hoogte	10 cm
Lengte	155 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

