

ALP EASY DOWNLIGHT 20W 125LM/W CCT UGR0.95. Tevens heeft deze professionele LED Downlight een hoge efficiëntie van 120 Lumen per Watt. Deze is voorzien van een CCT-switch waardoor deze verkrijgbaar is in de lichtkleuren 3000, 4000 en 5000 Kelvin.

Artikelcode:	2402200220
Laatst gewijzigd:	17-01-2023
Merk:	ALP
Type:	Downlights
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Met lichtbron:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm ²
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 1200 gr

Alp green solutions bv
Administration
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Breedte	230 mm
Hoogte	120 mm
Lengte	230 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

