

Alp Easy Floodlight IP66 100W 850 90° 150lm/w



Alp Easy Floodlight is een LED schijnwerper van 100 watt met 5000K lichtkleur en uitstraling van 90°. Deze efficiënte floodlight heeft 150 lm/W en optioneel met inplugbare radar bewegingsmelder.

Artikelcode: 4131005011

Laatst gewijzigd: 25-10-2022

Merk: ALP

Type: bandraaster armatuur

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Met lichtsensor:	Nee	Slagvastheid:	IK08
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	I
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 40 °C
Materiaal behuizing:	Aluminium	Geschikt voor lampvermogen:	100 ~ 100 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Max. systeemvermogen:	100 W
Kleur behuizing:	Zwart	Lichtkleur:	Wit
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Spanningstype:	AC	Lichtstroom:	15000 ~ 15000 lm
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	15000 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Lichtsterkte:	0 cd
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Vermogensfactor:	0.9
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	319 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	53 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	354 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Dimbaar faseafsnijdning:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	1.5 ~ 2.5 mm ²
Dimbaar faseaansnijdning:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming programmeerbaar:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee

Dimbaar met push-button:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Lichtverdeler:	Reflector	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lichtuitrede:	Direct		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.5 kg
Breedte	18.7 cm
Hoogte	4.5 cm
Lengte	27 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

