

ALP EASY FIT, FOR ZUM-ZX2-T5-850-90D-EM



Retrofit oplossing geschikt voor lijnverlichting ZUMTOBEL ZX2-T5 SERIE, 90 graden
9050 lumen-cct 5000, met noodverlichting 3 uur

Artikelcode: 1326451111

Laatst gewijzigd: 30-09-2021

Merk: ALP

Type: Retroline

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor
lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit,
Basisunit voor lichtlijnsysteem,
Electrische unit voor lichtlijnsysteem,
Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



Specificaties

| | | | |
|---|-----------------------------|--|----------------------------|
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Lichtverdeling: | Symmetrisch |
| Met lichtbron: | Ja | Lichtuitrede: | Direct |
| Geschikt voor aantal lampen: | 1 | Stralingshoek: | Extreem breedstralend >80° |
| Lamphouder: | Geen | Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM2 |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) |
| Kleur behuizing: | Wit | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 100000 h |
| Spanningstype: | AC | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 100000 h |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Nom. stroom: | 250 ~ 275 mA | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 350 ~ 350 mA | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Beschermingsgraad (IP): | IP40 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Nee | Beschermingsklasse: | I |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Geschikt voor noodverlichting: | Ja |
| Dimbaar DALI: | Nee | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Ja |
| Dimbaar DMX: | Nee | Geschikt voor lampvermogen: | 32 ~ 60 W |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Ja | Max. systeemvermogen: | 60 W |
| Dimbaar DSI: | Nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 9050 lm |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 150 lm/W |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Kleurtemperatuur: | 4800 ~ 5200 K |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Kleurweergave-index: | 80-89 |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Vermogensfactor: | 98 |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Breedte: | 65 mm |
| Dimbaar RF: | Nee | Hoogte/diepte: | 30 mm |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Lengte: | 1470 mm |
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Soort bedrading: | Eindig |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Aantal polen: | 3 |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 2.5 mm² |
| Niet dimbaar: | Ja | Aansluitwijze: | Overig |
| Lichtverdelers: | Focuslens | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: | 51000 h |
| Reflector: | Geen | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C: | 54000 h |

Verpakkingsinformatie

| | |
|---|--------|
| Gewicht | 2.8 kg |
| Breedte | 8 cm |
| Hoogte | 9 cm |
| Lengte | 155 cm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Pagina 3/4

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands

