

## Alp TMX204 LEDkit-T8-58W-840-90gr-EM



Retrofit oplossing geschikt voor Philips montagebalk-geen lijn verlichting-TMX204LS-R58-1520mm-850-90graden. Met adaptor voor op de bestaande muurplaat.

Artikelcode: 3006442111

Laatst gewijzigd: 23-11-2021

Merk: ALP

Type: Montage balk

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk,  
Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk,  
Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-  
montagebalk, TL-opbouwarmatuur



## Specificaties

|   |                             |   |                     |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
| Lamptype:   | LED niet uitwisselbaar      | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:  | 0 h                 |
| Met lichtbron:                                    | Ja                          | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %                 |
| Geschikt voor aantal lampen:                      | 1                           | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %                 |
| Lamphouder:                                       | Geen                        | Constante lichtstroom regeling:   | Nee                 |
| Materiaal:  | Aluminium                   | Beschermingsgraad (IP):   | IP40                |
| Kleur behuizing:                                  | Wit                         | Beschermingsgraad (NEMA):   | 1                   |
| Spanningstype:                                    | AC                          | Beschermingsklasse:   | I                   |
| Nom. spanning:                                    | 220 ~ 240 V                 | Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":          | Nee                 |
| Led nom. stroom bij constante stroom:             | 350 ~ 350 mA                | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:                  | Nee                 |
| Voorschakelapparaat:                              | LED regeling stroomgestuurd | Geschikt voor noodverlichting:  | Ja                  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                   | Ja                          | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:   | Nee                 |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur:              | Nee                         | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:  | 650 °C - 30 s       |
| Dimbaar 0-10 V:                                   | Nee                         | Met schakelaar:   | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V:                                   | Nee                         | Met bewegingssensor:  | Nee                 |
| Dimbaar DALI:                                     | Nee                         | Geschikt voor lampvermogen:   | 32 ~ 60 W           |
| Dimbaar DMX:                                      | Nee                         | Max. systeemvermogen:   | 60 W                |
| Dimbaar DSI:                                      | Nee                         | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                 | 9050 lm             |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):         | Nee                         | Lichtkleur:   | Wit                 |
| Dimbaar GPRS:                                     | Nee                         | Kleurtemperatuur:   | 3800 ~ 4200 K       |
| Dimbaar LineSwitch:                               | Nee                         | Kleurweergave-index:  | 80-89               |
| Dimming fabrikantspecifiek:                       | Ja                          | Vermogensfactor:  | 0.95                |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:                    | Nee                         | Breedte:  | 65 mm               |
| Dimbaar faseafsnijding:                           | Nee                         | Hoogte/diepte:  | 85 mm               |
| Dimbaar faseaansnijding:                          | Nee                         | Lengte:   | 1520 mm             |
| Dimming programmeerbaar:                          | Nee                         | Diameter:   | 0 mm                |
| Dimbaar RF:                                       | Nee                         | Soort bedrading:  | Eindig              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                      | Nee                         | Aantal polen:   | 3                   |
| Dimbaar Touch and Dim:                            | Nee                         | Geleiderdoorsnede:  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Dimbaar Zigbee:                                   | Nee                         | Aansluitwijze:  | Vlakstekker         |
| Dimbaar met push-button:                          | Nee                         | Elektrische aansluiting met connectorsysteem:                                 | Ja                  |
| Niet dimbaar:                                     | Nee                         | Compatible met Apple HomeKit:   | Nee                 |
| Lichtverdeler:                                    | Focuslens                   | Compatible met Google Assistant:  | Nee                 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED)            | Compatible met Amazon Alexa:  | Nee                 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                | 0 h                         | Met IFTTT ondersteuning:  | Nee                 |

## Verpakkingsinformatie

|   |        |
|---|--------|
| Gewicht   | 2.8 kg |
| Breedte   | 8 cm   |
| Hoogte  | 9 cm   |
| Lengte  | 155 cm |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT     |
| Verpakkingsvorm   | Karton |

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Jellinghausstraat 3-C  
 5048 AZ Tilburg  
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70 pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Jellinghausstraat 3-B  
 5048AZ Tilburg  
 The Netherlands

Een kartonnen doos of container

---

CBS-code 9405409000

---

Pagina 3/4

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Pagina 3/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands