

Alp easy fit lamp module 80W 840 30D Dali



Alp LED lampmodule voor nieuwe lijnverlichting 30 graden 4000K instelbaar
maximaal 80 Watt afmeting 1BU 2018 mm Dali dimbaar

Artikelcode: 3638049311

Laatst gewijzigd: 04-08-2022

Merk: ALP

Type: Modulaire verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor
lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit,
Basisunit voor lichtlijnsysteem,
Electrische unit voor lichtlijnsysteem,
Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Met lichtbron:	Ja	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2
Geschikt voor aantal lampen:	1	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Lamphouder:	Geen	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Kleur behuizing:	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Spanningstype:	AC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Beschermingsklasse:	I
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	23 ~ 80 W
Dimbaar DALI:	Ja	Max. systeemvermogen:	80 W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12000 lm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	2018 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	5
Niet dimbaar:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Lichtverdeler:	Focuslens	Aansluitwijze:	Overig
Reflector:	Geen	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	54000 h
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	51000 h
Lichtuitrede:	Direct		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.6 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	6 cm
Lengte	202 cm
Verpakkingscode	CT

(volgens EANCOM codelijst 7065)

Alp green solutions bv
Administration
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands



Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

