

## Alp easy fit lamp module 80W 965 90D



Alp LED lampmodule voor nieuwe lijnverlichting 90 graden 6500K CRI>90 instelbaar maximaal 80 Watt afmeting 1BU 2018 mm

Artikelcode: 3638090111

Laatst gewijzigd: 28-07-2022

Merk: ALP

Type: High bay

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit, Basisunit voor lichtlijnsysteem, Electriche unit voor lichtlijnsysteem, Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



## Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°
Met lichtbron:	Ja	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2
Geschikt voor aantal lampen:	1	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Lamphouder:	Geen	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Kleur behuizing:	Wit	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Spanningstype:	AC	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Beschermingsklasse:	I
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	23 ~ 80 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	80 W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	12000 lm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	150 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	6300 ~ 6700 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	2018 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Niet dimbaar:	Ja	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Lichtverdeler:	Focuslens	Aansluitwijze:	Overig
Reflector:	Geen	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	51000 h
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	54000 h
Lichtuitrede:	Direct		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.6 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	6 cm
Lengte	202 cm
Verpakkingscode	CT

(volgens EANCOM codelijst 7065)

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Jellinghausstraat 3-C  
 5048 AZ Tilburg  
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Jellinghausstraat 3-B  
 5048AZ Tilburg  
 The Netherlands

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

---

CBS-code 9405409000

---

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Pagina 3/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Pagina 4/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands