

Alp easy fit lamp module 80W 830 30D Dali + EM



Alp LED lampmodule voor nieuwe lijnverlichting 30 graden 3000K instelbaar
maximaal 80 Watt afmeting 1BU 2018 mm Dali dimbaar inclusief 3-uur noodunit

Artikelcode: 3638439311

Laatst gewijzigd: 06-09-2022

Merk: ALP

Type: Modulaire verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor
lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit,
Basisunit voor lichtlijnsysteem,
Electrische unit voor lichtlijnsysteem,
Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



Specificaties

| | | | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------|
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Stralingshoek: | Mediumstralend 21-40° |
| Met lichtbron: | Ja | Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM2 |
| Geschikt voor aantal lampen: | 1 | Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) |
| Lamphouder: | Overig | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 100000 h |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C: | 51000 h |
| Kleur behuizing: | Wit | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Spanningstype: | AC | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Nom. spanning: | 220 ~ 240 V | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Nom. stroom: | 0 ~ 0 mA | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 0 ~ 0 mA | Beschermingsgraad (IP): | IP40 |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Beschermingsklasse: | I |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Ja | Geschikt voor noodverlichting: | Ja |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Ja |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Geschikt voor lampvermogen: | 23 ~ 80 W |
| Dimbaar DALI: | Ja | Max. systeemvermogen: | 80 W |
| Dimbaar DMX: | Nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 12000 lm |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 150 lm/W |
| Dimbaar DSI: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Kleurtemperatuur: | 2800 ~ 3200 K |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Kleurweergave-index: | 80-89 |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Vermogensfactor: | 0.95 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Kleurtemperatuur regelbaar: | Nee |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Lichtstroom regelbaar: | Standen |
| Dimbaar RF: | Nee | Breedte: | 65 mm |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Hoogte/diepte: | 45 mm |
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Lengte: | 2018 mm |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Soort bedrading: | Eindig |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Aantal polen: | 6 |
| Niet dimbaar: | Nee | Geleiderdoorsnede: | 2.5 mm² |
| Lichtverdeler: | Focuslens | Aansluitwijze: | Overig |
| Reflector: | Geen | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: | 54000 h |
| Lichtverdeling: | Symmetrisch | Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C: | 100000 h |
| Lichtuitrede: | Direct | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht | 2.6 kg |
| Breedte | 8 cm |
| Hoogte | 6 cm |
| Lengte | 202 cm |
| Verpakkingscode | CT |

(volgens EANCOM codelijst 7065)

Alp green solutions bv
Administration
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands



Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 3/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

