


Alp easy Smart bay, 60Watt UGR19-80GR-5000K-beugel



Artikelcode:	60260532311
Laatst gewijzigd:	29-04-2022
Merk:	ALP
Type:	High bay
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001716 - Halstraler
Synoniemen:	Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur, Industrie-armatuur, Pendelarmatuur, Plafondarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Overig	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleur behuizing:	Grijs	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	50000 h
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Nom. stroom:	216 ~ 600 mA	Slagvastheid:	IK10
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Balvaste uitvoering:	Ja
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Beschermingsklasse:	I
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 50 °C
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	60 ~ 60 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	7800 lm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	130 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Vermogensfactor:	0.98
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Breedte:	257 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Hoogte/diepte:	120 mm
Dimbaar RF:	Nee	Lengte:	362 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Ja	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Niet dimbaar:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Lichtverdeler:	Focuslens	Soort bedrading:	Eindig
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Aantal polen:	3
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Aansluitwijze:	Steekklem
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 2 kg

Breedte 257 cm

Hoogte 120 cm

Alp green solutions bv
Administration
 Jellinghausstraat 3-C
 5048 AZ Tilburg
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Jellinghausstraat 3-B
 5048AZ Tilburg
 The Netherlands

Lengte 362 cm

Verpakkingscode CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Karton

Een kartonnen doos of container

CBS-code 9405409000

