

## Alp easy fit 60D 850-0-10V 60 W lamp module-EM



Alp LED lampmodule voor nieuwe lijnverlichting 60 graden 5000k instelbaar 32-42-50 en 60 Watt afmeting 1BU 1437 mm- 1-10 volt dimmen, met 3 uur noodverlichting 600 lumen

Artikelcode: 0636458211

Laatst gewijzigd: 11-03-2021

Merk: ALP

Type: 0-10V

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000986 - Basisunit voor lichtlijnsysteem

Synoniemen: Adapterunit, Armatuurunit, Basisunit, Basisunit voor lichtlijnsysteem, Electriche unit voor lichtlijnsysteem, Spotunit, Spotunit lichtlijnsysteem



## Specificaties

Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtuitrede:	Direct
Met lichtbron:	Ja	Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°
Geschikt voor aantal lampen:	1	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Lamphouder:	Geen	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Materiaal behuizing:	Aluminium	Energie Efficiëntie Index (EEI) stroomvoorziening:	A1 BAT
Kleur behuizing:	Wit	Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C:	100000 h
Spanningstype:	AC	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	100000 h
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	100000 h
Led nom. stroom bij constante stroom:	350 ~ 350 mA	Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C:	100000 h
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	51000 h
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C:	54000 h
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Beschermingsklasse:	I
Dimbaar DALI:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar DMX:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	32 ~ 60 W
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	8400 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Vermogensfactor:	98
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Breedte:	65 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Hoogte/diepte:	45 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lengte:	1437 mm
Dimbaar RF:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	2.5 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar met push-button:	Nee	Nom. stroom:	250 ~ 275 mA
Zonder dimfunctie:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM2
Lichtverdelers:	Focuslens	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Ja
Reflector:	Geen	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Lichtverdeling:	Symmetrisch		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.9 kg
Breedte	8 cm
Hoogte	9 cm
Lengte	155 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Jellinghausstraat 3-C  
 5048 AZ Tilburg  
 The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70 pagina 2/3  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Jellinghausstraat 3-B  
 5048AZ Tilburg  
 The Netherlands



**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Jellinghausstraat 3-C  
5048 AZ Tilburg  
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COC/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Jellinghausstraat 3-B  
5048AZ Tilburg  
The Netherlands